




OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – PAKIET NR 2 (Krzesła konsultacyjne, krzesła obrotowe gabinetowe, wieszaki)

1	<p>Krzesło konsultacyjne w gabinetach</p> <p>[K.S.1]</p>	 <p align="center">Rysunek poglądowy</p>	<p>Wymiary: wys. siedziska 43 cm (± 5 mm), głęb. siedziska 47 cm (± 5 mm), szer. siedziska 46 cm (± 5 mm), ogólna głębokość 66 cm (± 5 mm), ogólna szerokość 58 cm (± 5 mm)</p> <p>Krzesło na stelażu na czterech nogach zakończonych stopkami z tworzywa. Stelaż fotela wykonany z profilu o przekroju okrągłym 25x2 mm, wykonany w technologii gięcia bez zmiany przekroju profilu w miejscach gięcia, chromowany. Nie dopuszcza się malowania proszkowego.</p> <p>Kubełek fotela wykonany ze sklejki drzewa liściastego, wyłożone celem poprawienia komfortu siedzenia pianką poliuretanową trudnopalną o gęstościach 25 i 35 kg/m³; oparcie odpowiednio wyprofilowane uwypuklone ku przodowi na wysokości odcinka lędźwiowego kręgosłupa, wyżej łagodnie przechodzi we wklęsłą powierzchnię.</p> <p>Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert.</p> <p>Siedzisko fotela odpowiednio wyprofilowane- przednia krawędź siedziska łagodnie zaokrąglona zapobiega uciskowi na tylną okolicę stawu kolanowego i uciskowi naczyń krwionośnych.</p> <p>Podłokietnik fotela stanowi integralną część stelaża, wykończony nakładką o przekroju półkolistym, tapicerowaną skórą licową w kolorze czarnym, mocowaną do stelaża bez żadnych widocznych elementów montażowych</p> <p>Fotel w całości tapicerowany tkaniną o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% poliester.</p>
---	--	---	---

			<p>Kolorystyka tkaniny do wyboru na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>Wymagane sprawozdanie z badań potwierdzających właściwą wytrzymałość fotela, norma EN 16139:2014, pod kątem eksploatacji przez osoby o wadze do 150 kg.</p> <p>Krzesła powinny posiadać certyfikat zgodności z normami: ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 wystawiony przez niezależny podmiot certyfikujący.</p>
2	<p>Krzesło obrotowe gabinetowe</p> <p>[K.B.2]</p>	 <p>Rysunek poglądowy</p>	<p>Wymiary: wys. siedziska 39 do 52 cm (± 5 mm), głęb. siedziska 42 do 48 cm (± 5 mm), szer. siedziska 47 cm (± 5 mm), ogólna wysokość 116 do 136 cm (± 5 mm), ogólna głębokość 66 cm (± 5 mm), ogólna szerokość 69 cm (± 5 mm)</p> <p>Podstawa pięcioramienna, wykonana ze stali chromowanej lub podstawa pięcioramienna aluminiowa z efektem chrom.</p> <p>Samohamowne kółka jezdne.</p> <p>Amortyzator gazowy zapewniający płynną regulację wysokości siedziska z tzw „poduszką powietrzną”.</p> <p>Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z możliwością zablokowania w kilku położeniach z regulacją twardości sprężyny za pomocą wygodnego pokrętki znajdującego się po prawej stronie siedziska, umożliwiającego regulację mechanizmu w pozycji siedzącej, odchylonej do tyłu. Mechanizm typu SFL z dodatkowym pochylem siedziska -3° i regulacją jego głębokości w zakresie 60 mm.</p> <p>Mechanizm ukryty pod maskownicą siedziska. Przyciski regulacji mechanizmu ergonomicznie umieszczone pod siedziskiem, oznaczone alfabetem Braille'a.</p> <p>Siedzisko wykonane z tworzywa sztucznego, wyściełane pianką poliuretanową wykonaną w technologii pianek wylewanych w formach o gęstości 80kg/m^3, pod siedziskiem maskownica w kolorze czarnym</p> <p>Oparcie o konstrukcji z tworzywa sztucznego, pokrytego pianką poliuretanową wylewaną w formie, o</p>

		<p>gęstości od 80 kg/m³ do 110 kg/m³, obustronnie tapicerowane. Wyposażone w mechanizm regulacji wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 80 mm oraz regulację głębokości w zakresie 20 mm.</p> <p>Klasa trudnopalności pianek potwierdzona świadectwem z badań zgodnych z normą PN EN 1021:1:2. Załączyć oświadczenie producenta o możliwości wykonania przedmiotowych krzeseł z pianek trudnopalnych wg wskazanej technologii, z datą wystawienia nie wcześniejszą niż 7 dni przed terminem składania ofert</p> <p>Oparcie z mechanizmem połączone ramą aluminiową. Oparcie wyposażone w mechanizm regulacji wysokości podparcia lędźwiowego w zakresie 80 mm oraz regulację głębokości w zakresie 20 mm</p> <p>Podłokietniki łączą się w sposób estetyczny pod siedziskiem z ramą oparcia. Podłokietniki regulowane w zakresie góra-dół, natomiast nakładki w zakresie przód-tył, oraz na boki. Nakładki z miękkiego poliuretanu PU w kolorze czarnym.</p> <p>Krzesło posiada tapicerowany, miękki zagłówek, regulowany w zakresie wysokości oraz głębokości.</p> <p>Fotel tapicerowany tkaniną o odporności na ścieranie min. 100.000 cykli Martindale'a, skład 100% Poliester.</p> <p>Kolorystyka tkaniny do wyboru na etapie realizacji zamówienia.</p> <p>Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335:1:2:3 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawione przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju.</p> <p>Krzesła powinny posiadać certyfikat zgodności z normami: ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 wystawionymi przez niezależny podmiot certyfikujący.</p>
--	--	---

3	Wieszak [W.1]	 <p style="text-align: center;">Rysunek poglądowy</p>	<p>Wymiary: wysokość całkowita - 167 cm (\pm 5 mm) głębokość całkowita - 44 cm (\pm 5 mm)</p> <p>Wieszak ubraniowy wykonany z rury stalowej o przekroju: Dolna część wieszaka – rura elipsa fi 35x20x1,5 mm; Górna część wieszaka – rura fi 20x1,5mm; Uchwyty – pręt fi 10 mm + zatyczka fi 20 mm; Posadowiony na trzech nogach.</p> <p>W górnej części wyposażony w trzy większe i trzy mniejsze wieszaki. Mniejsze wieszaki w kształcie haczyków z możliwością montażu w różnych kolorach.</p> <p>Wieszaki i haczyki w kolorze RAL i chromu do wyboru na etapie realizacji zamówienia. Kolor do ustalenia na etapie realizacji zamówienia.</p>
<p>Dodatkowe wymagania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wykonawca przedstawi wzornik, 5 rodzajów tkanin wraz z paletą kolorystyczną zawierającą kolory czarny, popielaty, czerwony, pomarańczowy i ich odcienie, jednakowy dla krzesła konsultacyjnego i krzesła obrotowego gabinetowego. Odcienie dotyczą kolorów popielatego, czerwonego i pomarańczowego. 2. Wykonawca dostarczy karty katalogowej producenta proponowanego mebla lub dokument równoważny. 3. Wykonawca dostarczy próbki gotowego mebla: Krzesło konsultacyjne w gabinetach [K.S.1] Krzesło obrotowe gabinetowe [K.B.2]. <p>SZCZEGÓŁY W SWZ.</p>			