



RD/ZP/33/22

Poznań, dnia 29.04.2022 r.

Dotyczy: Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Politechniki Poznańskiej:

Pakiet nr 1 – Meble

Pakiet nr 2 – Krzesła konsultacyjne, krzesła obrotowe gabinetowe, wieszaki

Pakiet nr 3 – Krzesła konferencyjne

Pakiet nr 4 – Krzesła studenckie

Politechnika Poznańska uprzejmie informuje, że w związku z wniesionymi zapytaniem, na podstawie art. 135 ust.2 ustawy PZP, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do SWZ:

PYTANIE 1:

RD/ZP/33/22 pytanie dot. pakietu 1 zał. nr 8A do SWZ

Pytanie dotyczące pakietu 1 zał. nr 8A dotyczące pozycji P.K.1 - Kontenerek. Czy zamawiający dopuszcza wykonanie wieńców górnych i dolnych kontenera z płyty 18mm jako rozwiązanie równoważne, przy założeniu, że kontener taki posiada wymagane certyfikaty. Zamiana wieńców górnych i dolnych z płyty gr. 25mm na 18mm jako rozwiązanie równoważne wraz z aktualnymi certyfikatami.

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający dopuszcza wykonanie wieńców górnych i dolnych kontenera z płyty 18mm.

W związku z powyższym Zamawiający na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy PZP dokonuje zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia w załączniku nr 8A do SWZ - Specyfikacji Technicznej (dla Pakietu nr 1), w wierszu czwartym (4.), akapicie drugim (2.), w następujący sposób:

BYŁO:

„Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej grubości 25 mm, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości min. 1 mm. Fronty kontenera wykonane z płyty o grubości min. 16 mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.”

JEST:

„Wykonany z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, wieniec górny i dolny z płyty wiórowej trójwarstwowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej grubości **18 mm lub 25 mm**, oklejony dookoła obrzeżem PCV lub ABS o grubości 2 mm, pozostałe krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS o grubości min. 1 mm. Fronty kontenera wykonane z płyty o grubości min. 16 mm. Połączenia elementów rozłączne. Do łączenia korpusów kontenera nie dopuszcza się użycia kleju.”

Zamawiający dla ułatwienia załącza zmieniony Załącznik 8A do SWZ, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Niniejsze odpowiedzi i zmiany są wiążące dla Wykonawców w związku, z czym muszą być uwzględnione w treści składanej oferty.

Zamawiający informuje również, że niniejsze pismo, zgodnie z zapisami SWZ, zamieszcza na stronie internetowej Zamawiającego oraz w platformie MiniPortal.

Z poważaniem

SPECJALISTA
ds. Zamówień Publicznych
mgr Patrycja Nowak